

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847

Постановление · № 1155 · от 17.07.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 17 ИЮЛЯ 2023 Г. № 1155

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7719).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 июля 2023 г. № 1155

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2020 г. № 1847

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Установить, что актуализация перечня, утвержденного настоящим постановлением, осуществляется на основании предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации."

2. В перечне измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденном указанным постановлением:

а) пункты 6.7, 6.7.1 и 6.7.2 изложить в следующей редакции:"6.7.

Измерение количества газа горючего природного (за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов):

6.7.1.

Измерение объема газа

горючего природного, приведенного

к стандартным условиям

при переработке, транспортировке, хранении, реализации и потреблении

(за исключением случаев, предусмотренных пунктом 6.7.2)от 10 5 м 3 /ч+/- 1,5%

от 2·10 4

до 10 5 м³/ч

+/- 2%

от 10 3

до 2·10 4 м³/ч

+/- 2,5%

от 150

до 10 3 м³/ч

+/- 3%

до 150 м³/ч

+/- 4%

6.7.2.

Измерение объема газа горючего природного в рабочих условиях сетей газораспределения и газопотребления низкого давления (до 0,005 МПа) при потреблении до 10 м³/ч +/- 4%";

б) дополнить пунктом 6.7.4 следующего содержания:

"6.7.4. Измерение объема газа горючего природного, приведенного

к стандартным условиям при добыче (включая факельные установки)

(за исключением операций, проводимых в целях контроля технологических процессов)

без ограничений

+/- 5%";

в) пункт 6.8.2.1 изложить в следующей редакции: "6.8.2.1.

прямым методом статических измерений взвешиванием

на весах расцепленных вагонов-цистерн и автомобильных цистерн до 4 т вкл.

+/- 1%

свыше 4 т

+/- 0,8%";

г) дополнить пунктами 6.20 и 6.20.1 - 6.20.6 следующего содержания: "6.20.

Измерение массы нефтяного сырья, направленного на переработку:

6.20.1.

Измерение массы нефти, первой

по своему качеству соответствующей техническому регламенту, национальному стандарту:

прямым или косвенным методом динамических измерений без ограничений +/- 0,5% (брутто)

+/- 0,7% (нетто)

косвенным методом статических измерений до 200 т вкл. +/- 0,65 (брутто)

+/- 0,75% (нетто)

свыше 200 т

+/- 0,5% (брутто)

+/- 0,6% (нетто)

6.20.2.

Измерение массы газового конденсата стабильного:

прямым или косвенным методом динамических измерений без ограничений +/- 0,5%

6.20.3.

Измерение массы вакуумного газойля:

прямым или косвенным методом динамических измерений

(в том числе методом переменного перепада давления) без ограничений $\pm 5\%$

6.20.4.

Измерение массы гудрона:

прямым методом динамических измерений без ограничений $\pm 1\%$

косвенным методом динамических измерений без ограничений $\pm 5\%$

6.20.5.

Измерение массы мазута:

прямым или косвенным методом динамических измерений

(в том числе методом переменного перепада давления) без ограничений $\pm 5\%$

6.20.6.

Измерение массы смеси углеводородов, состоящей

из нескольких компонентов, составляющих нефтяное сырье,

прямым или косвенным методом динамических измерений:

при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута

в соответствии с технологическим регламентом 50% и более без ограничений $\pm 5\%$

при наличии в смеси вакуумного газойля, гудрона, мазута

в соответствии с технологическим регламентом менее 50% без ограничений $\pm 0,75\%$;

д) пункт 10.4 изложить в следующей редакции: "10.4.

Измерение массы товара (за исключением товаров,

указанных в других разделах настоящего перечня) до 0,1 кг вкл. $\pm 0,001$ кг

свыше 0,1

до 1,5 кг вкл.

$\pm 0,01$ кг

свыше 1,5

до 3 кг вкл.

$\pm 0,02$ кг

свыше 3

до 6 кг вкл.

$\pm 0,05$ кг

свыше 6

до 15 кг вкл.

$\pm 0,1$ кг

свыше 15

до 60 кг вкл.

$\pm 0,5$ кг

свыше 60

до 200 кг вкл.

± 1 кг

свыше 200

до 300 кг вкл.

+/- 2 кг

свыше 300

до 600 кг вкл.

+/- 5 кг

свыше 600

до 2000 кг вкл.

+/- 10 кг

свыше 2000

до 5000 кг вкл.

+/- 20 кг

свыше 5000

до 15000 кг вкл.

+/- 40 кг

свыше 15000

до 30000 кг вкл.

+/- 60 кг

свыше 30000

до 100000 кг вкл.

+/- 100 кг

свыше 100000 кг до 200000 кг вкл.

+/- 200 кг

свыше 200000 кг до 300000 кг вкл.

+/- 300 кг";

е) дополнить пунктами 10.7 и 10.8 следующего содержания:"10.7.

Измерение линейных размеров толщины (диаметра) древесины до 800 мм вкл.+/- 2 мм

10.8.

Измерение влажности древесины до 12% вкл.+/- 2%

от 12 до 30% вкл.

+/- 3%

свыше 30%

+/- 6%";

ж) пункт 12.12.1 изложить в следующей редакции:"12.12.1.

Протяженность участков, расстояние до элементов до 5 м вкл.+/- $[0,4+0,2\cdot(L-1)]$ мм, где L - число полных

и неполных метров

в отрезке

свыше 5

до 100 м вкл.+/- $(0,01+0,005\cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах

свыше 100 м +/- $(0,10+0,005\cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах";

з) дополнить пунктом 12.12.10 следующего содержания:"12.12.10.

Параметры поперечного профиля до 5 м вкл.+/- $[0,4+0,2\cdot(L-1)]$ мм,

где L - число полных

и неполных метров

в отрезке

свыше 5 м +/- $(0,01+0,005\cdot L)$ м,

где L - измеренное значение величины

в метрах";

и) пункт 12.13 исключить;

к) пункты 12.15 и 12.16 изложить в следующей редакции:"12.15.

Измерение расстояния видимости от 0,3

до 150 м вкл.+/- $(0,010+0,005\cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах

свыше 150

до 600 м вкл.+/- $(0,1+0,005\cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах

12.16.

Измерение уровня освещенности дорожного покрытия от 1

до $2\cdot 10^5$ лк +/- 10%";

л) пункт 12.23 изложить в следующей редакции:"12.23.

Измерение высоты инженерных сооружений от 0 до 100 м +/- $(0,010+0,005\cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах";

м) пункты 12.37 и 12.38 изложить в следующей редакции:"12.37.

Измерение коэффициента световозвращения

дорожной разметки от 0 до

$2000 \text{ мкд}\cdot\text{лк}^{-1}\cdot\text{м}^{-2}$ +/- 10%

12.38.

Измерение коэффициента световозвращения

дорожных знаков от 0 до

$10 \text{ кд}\cdot\text{лк}^{-1}\cdot\text{м}^{-2}$ +/- 30%

свыше

$10 \text{ кд}\cdot\text{лк}^{-1}\cdot\text{м}^{-2}$ +/- 15%";

н) дополнить пунктами 12.48 и 12.48.1 - 12.48.7 следующего содержания:"12.48.

Измерения линейных и угловых параметров:

12.48.1.

Линейные и угловые параметры автомобильных дорог до 5 м вкл.+/- $[0,4+0,2\cdot(L-1)]$ мм, где L - число полных

и неполных метров

в отрезке

свыше 5 м +/- $(0,010+0,005\cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах

12.48.2.

Линейные и угловые параметры элементов обустройства дорог от минус 180°

до 180°

+/- $0,4^\circ$

до 5 м вкл.

$\pm [0,4 + 0,2 \cdot (L - 1)]$ мм, где L - число полных

и неполных метров

в отрезке

свыше 5 м $\pm (0,010 + 0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах

12.48.3.

Измерение уклона с помощью рейки дорожной от минус 180°

до $180^\circ \pm 0,4^\circ$

до 100 мм/м

1:0,5 мм/м

12.48.4.

Измерение занижения или возвышения обочины

и разделительной полосы, определение размеров отклонений крышки люка, решетки

дождеприемника, верха головки рельса трамвайных

или железнодорожных путей, возвышения междурельсового настила на железнодорожных

переездах, отдельных углублений или впадин

в покрытии междурельсового пространства до 120 мм $\pm 0,5$ мм

12.48.5.

Размеры дефектов автомобильных дорог до 5 м вкл. $\pm [0,4 + 0,2 \cdot (L - 1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров

в отрезке

свыше 5 м $\pm (0,010 + 0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах

12.48.6.

Размеры дефектов элементов обустройства дороги, технических средств организации дорожного движения до 5 м вкл. $\pm [0,4 + 0,2 \cdot (L - 1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров

в отрезке

свыше 5 м $\pm (0,010 + 0,005 \cdot L)$ м, где L - измеренное значение величины

в метрах

12.48.7.

Толщина снега и параметры

снежных валов до 100 м $\pm [0,4 + 0,2 \cdot (L - 1)]$ мм, где L - число полных и неполных метров

в отрезке".
