

Об утверждении Правил денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей

Постановление · № 2196 · от 29.12.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2025 Г. № 2196

МОСКВА

Об утверждении Правил денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей

В соответствии с частью 9 статьи 4 Федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2026 г. и действует до 1 марта 2032 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2025 г. № 2196

ПРАВИЛА

денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей

1. Настоящие Правила устанавливают требования к денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей, порядок денатурации, а также случаи, при которых денатурация не является обязательной.
2. Метанол и метанолсодержащие жидкости денатурируются организациями и индивидуальными предпринимателями, информация о которых включена в Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей, формирование и ведение которого предусмотрены частью 1 статьи 3 Федерального закона "О государственном регулировании оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей" (далее - организации и индивидуальные предприниматели).
3. Метанол и метанолсодержащие жидкости являются денатурированными при условии содержания в них одного из следующих денатурирующих веществ или их смесей по выбору организации или индивидуального предпринимателя:
 - а) денатониум бензоат (битрекс) в концентрации не менее 0,015 процента массы метанола и метанолсодержащих жидкостей;
 - б) этилмеркаптан в концентрации не менее 0,1 процента массы метанола и метанолсодержащих жидкостей;
 - в) керосин в концентрации не менее 1 процента массы метанола и метанолсодержащих жидкостей;
 - г) краситель в концентрации не менее 0,15 процента массы метанола и метанолсодержащих жидкостей;
 - д) индулин в концентрации не менее 0,15 процента массы метанола и метанолсодержащих жидкостей.

4. Процесс денатурации метанола и метанолсодержащих жидкостей осуществляется путем добавления одного из денатурирующих веществ или их смесей, указанных в пункте 3 настоящих Правил, при наливке метанола и метанолсодержащих жидкостей в упаковку (тару).

5. Денатурация метанола и метанолсодержащих жидкостей не является обязательной в следующих случаях:

- а) реализация метанола и метанолсодержащих жидкостей в целях вывоза из Российской Федерации;
- б) оборот метанола и метанолсодержащих жидкостей на внутреннем рынке объемом более 1000 литров в упаковке (таре), в железнодорожных цистернах, специальных танк-контейнерах и (или) специальных автомобильных цистернах и в иных емкостях;
- в) внутризаводская переработка метанола и метанолсодержащих жидкостей;
- г) передача метанола и метанолсодержащих жидкостей посредством системы технологических трубопроводов организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство метанола и метанолсодержащих жидкостей, организациям или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) использование метанола и метанолсодержащих жидкостей;
- д) использование метанола и метанолсодержащих жидкостей при проведении научно-исследовательских и лабораторно-аналитических работ, в том числе в качестве реактивов;
- е) уничтожение метанола и метанолсодержащих жидкостей;
- ж) внутризаводское перемещение и хранение проб метанола и метанолсодержащих жидкостей в целях проведения аналитического контроля качества метанола и состава метанолсодержащих жидкостей при производстве, хранении и отгрузке производителями и потребителями метанола и метанолсодержащих жидкостей.