

# О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 июля 2023 г. № 1937-р

Распоряжение · № 3407-р · от 22.11.2025 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 22 НОЯБРЯ 2025 Г. № 3407-Р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень российского высокотехнологичного оборудования, в отношении которого при формировании первоначальной стоимости основного средства налогоплательщик вправе учитывать указанные расходы с применением коэффициента 2, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2023 г. № 1937-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 30, ст. 5734; 2024, № 52, ст. 8399; 2025, № 36, ст. 5389).
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 г.

Председатель Правительства  
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 22 ноября 2025 г. № 3407-р

## ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в перечень российского высокотехнологичного оборудования, в отношении которого при формировании первоначальной стоимости основного средства налогоплательщик вправе учитывать указанные расходы с применением коэффициента 2

1. Дополнить позицией 45 1 следующего содержания:

"45 1 .

28.25.14.112установки

для фильтрации или очистки воздуха

330.28.25.14.112установки для фильтрации или очистки воздухапроизводительность - от 2000 куб. м в час;

остаточная запыленность - до 10 мг на куб. м;

наличие автоматизированной системы управления технологическим или вспомогательным процессом;

наличие в реестре российской промышленной продукции".

2. Дополнить позицией 56 1 следующего содержания:

"56 1 .

28.92.12.121комбайны проходческие

330.28.92.12.121комбайны проходческиеналичие у электрической системы защиты от перенапряжения

и просадок;

наличие индикации методов защиты, диагностики и устранения неисправностей;

наличие технической возможности работы оборудования

или инструмента с крепостью пород по шкале  
М.М.Протодяконова не менее 0,5 единицы;  
наличие контроллера управления технологическим  
или вспомогательным процессом;  
наличие устройств цифровой и (или) аналоговой индикации состояния;  
эксплуатационная масса - не менее 15 т;  
наличие в реестре российской промышленной продукции".

3. Дополнить позицией 59 1 следующего содержания:

"59 1 .

28.92.21бульдозеры

и бульдозеры

с поворотным отвалом

330.28.92.21бульдозеры

и бульдозеры

с поворотным отваломмощность двигателя - не менее 400 л.с.;

удельное давление на грунт - не менее 0,07 кг на кв. см;

тип трансмиссии - гидростатическая или гидромеханическая;

емкость полусферического отвала - не менее 8,5 куб. м;

ключевая система - автоматическое GPS-нивелирование отвала;

джойстиковое управление;

наличие в реестре российской промышленной продукции".

4. Графу "Характеристики российского высокотехнологичного оборудования" позиции 61 1  
дополнить абзацами следующего содержания:

"для радиальных сгустителей и отстойников:

объем чана рабочий - не менее 90 куб. м;

площадь осаждения - не менее 28 кв. м;

мощность электродвигателя механизма вращения - от 1,5 кВт (на один двигатель);

наличие автоматизированной системы управления;

наличие в реестре российской промышленной продукции;

для магнитного сепаратора:

производительность по твердому исходному продукту - не менее 30 т/ч;

мощность приводной установки - от 1,5 кВт (на один двигатель);

наличие в реестре российской промышленной продукции;

для дешламатора магнитного:

мощность приводной установки - от 0,5 кВт (на один двигатель);

наличие в реестре российской промышленной продукции".

5. Дополнить позициями 61 2 и 61 3 следующего содержания:

"61 2 .

28.92.40машины для сортировки, дробления, смешивания и аналогичной обработки грунта, камня,  
руды

и прочих минеральных веществ

330.28.92.40машины для сортировки, дробления, смешивания

и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществноминальный объем  
барабана - от 2 куб. м;

мощность электродвигателя привода - от 100 кВт;

частота вращения барабана - от 50 до 90 процентов

от критической скорости;

степень защиты электродвигателя - не ниже IP44;  
наличие у оборудования систем автоматического управления;  
наличие в реестре российской промышленной продукции

61 3 .

28.92.40.122дробилки

конусные

330.28.92.40.122дробилки конусныепроизводительность дробилки по исходной руде - не менее 500 т/ч;

мощность главного привода - от 100 кВт;

степень защиты электродвигателя - не ниже IP44;

наличие у оборудования систем автоматического управления;

наличие в реестре российской промышленной продукции".

---