

Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3226-14

Постановление · № 61 · от 06.10.2014 · Главный государственный санитарный врач · Утратил силу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 6 октября 2014 г. N 61

Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.2.5.3226-14

Зарегистрировано Минюстом России 10 ноября 2014 г.

Регистрационный N 34622

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070; 2008, N 24, ст. 2801; N 29, ст. 3418; N 30 (ч. II), ст. 3616; N 44, ст. 4984; N 52 (ч. I), ст. 6223; 2009, N 1, ст. 17; 2010, N 40, ст. 4969; 2011, N 1, ст. 6; N 30 (ч. I), ст. 4563, 4590, 4591, 4596; N 50, ст. 7359; 2012, N 24, ст. 3069; N 26, ст. 3446; 2013, N 27, ст. 3477; N 30 (ч. I), ст. 4079; N 48, ст. 6165; 2014, N 26 (ч. I), ст. 3366, 3377) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

Утвердить гигиенический норматив ГН 2.2.5.3226-14 "Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-бета-N-диэтиламино-этилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и невпитывающих поверхностей технологического оборудования, подлежащего перемещению/транспортировке за пределы объекта по уничтожению химического оружия, и строительных конструкций" (приложение).

А.Ю.Попова

Приложение

Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой

кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и невпитывающих

поверхностей технологического оборудования, подлежащего перемещению/транспортировке за пределы объекта по уничтожению

химического оружия, и строительных конструкций

Гигиенический норматив

ГН 2.2.5.3226-14

I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив устанавливает предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и невпитывающих поверхностей технологического оборудования, подлежащего перемещению/транспортировке за пределы объекта по уничтожению химического оружия, и строительных конструкций производственных помещений.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих контроль за качеством производственной среды и профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих при проведении работ по ликвидации объектов по уничтожению химического оружия, транспортировке технологического

оборудования за пределы объекта по уничтожению химического оружия, аттестацию рабочих мест, а также для органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

II. Предельно допустимый уровень (ПДУ) загрязнения О-изобутил-бета-N-диэтиламиноэтилтиоловым эфиром

метилфосфоновой кислоты (веществом типа Vx) впитывающих и невпитывающих поверхностей технологического оборудования, подлежащего перемещению/транспортировке за пределы объекта по уничтожению химического оружия, и строительных конструкций ----- ----- ----- ----- ----- ----- Наименование N CAS Формула Величина Класс вещества ПДУ, опасности 2 мг/дм ----- ----- ----- ----- ----- О-изобутил-бета-N- 159939-87-4 C H NO PS -6 диэтиламиноэтил- 11 26 2 2,0 x 10 1 тиоловый эфир метилфосфоновой кислоты (вещество типа Vx) ----- ----- ----- ----- -----																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

При работе с впитывающими и невпитывающими поверхностями технологического оборудования требуется защита кожи.