

Об утверждении Правил применения оконечных установок телеграфной связи

Приказ · № 60 · от 16.05.2006 · Министерство информационных технологий и связи · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства информационных технологий и связи

Российской Федерации

от 16 мая 2006 г. N 60 Об утверждении Правил применения оконечных установок телеграфной связи

Зарегистрирован Минюстом России 29 мая 2006 г.

Регистрационный N 7880

В соответствии с пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2005 N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), и статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895) приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения оконечных установок телеграфной связи.
2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра информационных технологий и связи Российской Федерации Б.Д.Антонюка.

Министр Л.Д.Рейман

Приложение

П Р А В И Л А

применения оконечных установок телеграфной связи

I. Общие положения

- 1.1. Настоящие Правила применения оконечных установок телеграфной связи (далее - Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895, N 51 (ч. I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752), в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
- 1.2. Правила устанавливают требования к оконечным установкам телеграфной связи, предназначенным для использования в сети связи общего пользования, а также в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования.
- 1.3. Правила распространяются на оконечные установки телеграфной связи (далее - ОУ), взаимодействующие с системами коммутации сообщений (далее - СКС) и со станциями и подстанциями коммутации каналов сети Телекс.
- 1.4. ОУ подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования.

II. Требования к оконечным установкам телеграфной связи

- 2.1. Электрические параметры телеграфных цепей и сигналов в рабочих и критических режимах при четырехпроводном включении ОУ соответствуют приложению 1 к Правилам.
- 2.2. Электрические параметры телеграфных цепей и сигналов в рабочих и критических режимах при двухпроводном включении ОУ соответствуют приложению 2 к Правилам.
- 2.3. Временные параметры и структура телеграфных сигналов соответствуют приложению 3 к Правилам.
- 2.4. Временные параметры и структура сигналов взаимодействия ОУ со станциями и подстанциями коммутации каналов сети Телекс соответствуют приложению 4 к Правилам.

- 2.5. Процедуры при установлении соединения ОУ со станциями и подстанциями коммутации каналов сети Телекс соответствуют приложению 5 к Правилам.
- 2.6. Функциональные характеристики и режимы работы ОУ со станциями и подстанциями коммутации каналов сети Телекс соответствуют приложению 6 к Правилам.
- 2.7. ОУ обеспечивают взаимодействие с СКС в режимах ручного и полуавтоматического управления.
- 2.8. Автоматизированная ОУ обеспечивает выдачу сообщений в СКС в форматах в соответствии с приложением 7 к Правилам.
- 2.9. ОУ обеспечивает прием, отображение и возможность распечатки сообщений на печатающем устройстве в форматах в соответствии с приложением 8 к Правилам.
- 2.10. ОУ обеспечивает долговременную архивацию переданных и принятых сообщений.
- 2.11. ОУ фиксирует в цепи приема напряжение стартовой полярности или "обрыв" длительностью не менее 2 сек. с включением аварийной сигнализации (визуальной и звуковой).
- 2.12. ОУ фиксирует поступление сигнала "ВЫЗОВ" (формат сообщения приведен в приложении 8 к Правилам) с включением аварийной сигнализации (визуальной и звуковой).
- 2.13. ОУ обеспечивает последовательную нумерацию переданных телеграмм в пределах цикла смены нумерации.
- 2.14. Автоматизированная ОУ обеспечивает контроль за порядковой нумерацией телеграмм, принятых от СКС.
- 2.15. ОУ обеспечивает возможность ручной коррекции порядковой нумерации входящих и исходящих телеграмм.
- 2.16. ОУ обеспечивает возможность ручного прекращения автоматической передачи сообщений.
- 2.17. ОУ обеспечивает контроль за истечением свободной памяти для принимаемых от СКС сообщений с включением аварийной сигнализации (визуальной и звуковой).
- 2.18. ОУ обеспечивает контроль за наличием свободной памяти для вводимых сообщений с включением аварийной сигнализации (визуальной и звуковой).
- 2.19. ОУ обеспечивает контроль за наличием бумаги в принтере с включением аварийной сигнализации (визуальной и звуковой).
- 2.20. ОУ обеспечивает выдачу в канал связи сигнала "ВЫЗОВ" (формат сообщения приведен в приложении 7 к Правилам).
- 2.21. ОУ обеспечивает прием криптограмм.
- 2.22. ОУ обеспечивает работу на канале связи в режиме одновременной передачи сообщений (далее - ОДП) или в режиме поочередной передачи сообщений (далее - ПДП).
- 2.23. ОУ обеспечивает в режиме ПДП автоматическую остановку передачи сообщения при приеме сигнала "ЗАПУСК ТЕЛЕТАЙПА" (формат сообщения приведен в приложении 8 к Правилам).
- 2.24. ОУ обеспечивает в режиме ПДП возможность автоматической выдачи автоответа или кодограммы КГО (формат сообщения приведен в приложении 7 к Правилам) на поступление сигнала "ЗАПРОС АВТООТВЕТА" (формат сообщения приведен в приложении 8 к Правилам).
- 2.25. ОУ обеспечивает возможность установки типа автоответа на сигнал "ЗАПРОС АВТООТВЕТА" (автоответ или кодограмма КГО).
- 2.26. Формат автоответа соответствует требованиям приложения 7 к Правилам.
- 2.27. ОУ обеспечивает передачу сообщения длиной до 5000 знаков.
- 2.28. ОУ обеспечивает прием сообщений с интервалом между знаками до 30 с.
- 2.29. ОУ устойчиво работает, сохраняя свои характеристики, в диапазоне температур от +5 до +40°C; в условиях относительной влажности до 80% при температуре 25°C; при атмосферном давлении 450-800 мм рт. ст.
- 2.30. ОУ рассчитана на питание от электросети переменного тока напряжением 220 В и обеспечивает работоспособность при отклонении сетевого напряжения в пределах 187-242 В.
- 2.31. Требования к электромагнитным влияниям соответствуют приложению 9 к Правилам.

Приложение 1

к Правилам применения оконечных
установок телеграфной связи

П.1. Требования к электрическим параметрам

телеграфных цепей и сигналов при четырехпроводном включении оконечной установки телеграфной
связи

П.1.1. Требования к электрическим параметрам телеграфных цепей и сигналов при
четыrehпроводном включении ОУ приведены в таблице П.1.1.

Таблица П.1.1 +-----+ | N | Параметр | Значение | |п/п| | | +---+
-----+-----| |1 |Сопротивление выходного устройства постоянному|