

Об утверждении технических требований к документу государственного образца "Диплом о дополнительном (к высшему) образовании"

Приказ · № 465 · от 28.10.2009 · Министерство образования и науки · Утратил силу

ПРИКАЗ

Министерства образования и науки Российской Федерации

от 28 октября 2009 г. N 465

Об утверждении технических требований к документу государственного образца "Диплом о дополнительном (к высшему) образовании"

Зарегистрирован Минюстом России 31 декабря 2009 г.

Регистрационный N 15924

В соответствии с пунктом 5.2.4 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 г. N 280 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 25, ст. 2562; 2005, N 15, ст. 1350; 2006, N 18, ст. 2007; 2008, N 25, ст. 2990; N 34, ст. 3938; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5619; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 14, ст. 1662), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые технические требования к документу государственного образца "Диплом о дополнительном (к высшему) образовании", форма которого утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от 2 ноября 1999 г. N 754 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2000 г., регистрационный N 2065; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 6).
2. Признать утратившим силу пункт 2 приказа Министерства образования Российской Федерации от 2 ноября 1999 г. N 754 "Об утверждении формы диплома о дополнительном (к высшему) образовании" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 2000 г., регистрационный N 2065; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2000, N 6).

Министр А.Фурсенко

Приложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ к документу государственного образца

"Диплом о дополнительном (к высшему) образовании"

1. Бланк документа государственного образца "Диплом о дополнительном (к высшему) образовании" (далее - диплом) является защищенной полиграфической продукцией уровня "Б" высокого качества с необходимой степенью защиты от подделки.

Диплом изготавливается в твердой обложке, которая представляет собой жесткий цельнокрытый переплет с наклейками. Размер обложки диплома: высота 21 см х ширина 30 см.

Первая и четвертая страницы обложки диплома покрыты материалом на тканевой основе - ледерином с прослойкой из поролона. Ледерин обложки диплома серии МВА зеленого цвета. Ледерин обложки диплома серии ППК бордового цвета.

На первой странице диплома (обложки): в верхней части - слово "Россия", по центру - изображение Государственного герба Российской Федерации, в нижней части - надпись "ДИПЛОМ о дополнительном (к высшему) образовании" (все надписи и изображения - тиснение фольгой золотого цвета).

Вторая и третья страницы диплома (правая и левая наклейки)

2 обклеены специальной бумагой массой 70-120 г/м, содержащей не менее 25 процентов хлопкового

или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком с общим трехтоновым водяным знаком, с графическим элементом "РФ" по всему полю бланка, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не обладает свечением (видимой люминесценцией) под воздействием ультрафиолетового излучения и содержит не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иной областях спектра, в том числе эксклюзивные и визуально отличающиеся от волокон, применяемых в мировой практике производства защищенной продукции.

Цветовой фон обеих указанных наклеек зеленовато-бежевый и голубовато-розовый (для диплома серии MBA) или сиренево-зеленый и красно-оранжевый (для диплома серии ППК).

При изготовлении бланка диплома используется оригинальная композиция, содержащая графические позитивные и негативные элементы, обеспечивающие высокий уровень защищенности от подделки и выполненные различными по цвету красками без разрывов и смещений линий.

Применяются специальные материалы, обладающие свечением (кроме голубого цвета) под воздействием ультрафиолетового излучения и имеющие различную степень поглощения под воздействием инфракрасного излучения.

Бланк диплома содержит двойную гильоширную сетку с ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, толщина линий сеток составляет 40-70 мкм; гильоширные директные (негативные) элементы с толщиной линий 50-90 мкм. Композиция бланка диплома включает в себя микротекст в позитивном исполнении (высота шрифта - 150-200 мкм).

Бланк диплома имеет серию и шестизначный номер: "MBA N 000000", "ППК N 000000". Серия MBA предназначена для выдачи лицам, получившим дополнительную квалификацию "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)". Серия ППК - для выдачи лицам, получившим иную дополнительную квалификацию (кроме "Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA)").

По завершении номеров серии "MBA" или "ППК" буквенная серия меняется добавлением к серии порядковой цифры (например: MBA-1, ППК-1, MBA-2, ППК-2 и так далее).

2. Бланк приложения к диплому является защищенной полиграфической продукцией уровня "Б" высокого качества с необходимой степенью защиты от подделки.

Бланк приложения к диплому представляет собой лист форматом А4 (ширина 21 см х высота 30 см) с лицевой и оборотной сторонами, запечатанный с двух сторон.

Цветовой фон бланка приложения к диплому: на лицевой стороне зеленовато-розовый и бирюзовый, на оборотной стороне зеленый.

Бланк приложения к диплому изготавливается на бумаге массой

2 70-120 г/м, содержащей не менее 25 процентов хлопкового или льняного волокна, с эксклюзивным водяным знаком с общим трехтоновым водяным знаком, с графическим элементом "РФ" по всему полю бланка, являющимся просветно-затененным, обладающим выраженной контрастностью, обеспечивающей его надежный визуальный контроль. Бумага не обладает свечением (видимой люминесценцией) под воздействием ультрафиолетового излучения и содержит не менее двух видов волокон, контролируемых в видимой или иной областях спектра, в том числе эксклюзивные и визуально отличающиеся от волокон, применяемых в мировой практике производства защищенной продукции.

При изготовлении бланка приложения к диплому используется оригинальная композиция, содержащая графические позитивные и негативные элементы, обеспечивающие высокий уровень защищенности от подделки и выполненные различными по цвету красками без разрывов и смещений линий. Применяются специальные материалы, обладающие свечением (кроме голубого цвета) под воздействием ультрафиолетового излучения и имеющие различную степень поглощения под воздействием инфракрасного излучения.

Бланк приложения к диплому содержит: на лицевой стороне (первая страница приложения к диплому) - двойную гильоширную сетку с ирисовым раскатом, одна из сеток выполнена краской с химзащитой, препятствующей несанкционированному внесению изменений, обратная сторона - двойную гильоширную сетку с ирисовым раскатом, толщина линий сеток составляет 40-70 мкм; гильоширные директные (негативные) элементы с толщиной линий 50-90 мкм. Композиция титула включает в себя микротекст в позитивном исполнении (высота шрифта 150-200 мкм).
