

Статья 152. Вступление в силу настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяти месяцев со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации Д.Медведев

Москва, Кремль

22 июля 2008 года

№ 123-ФЗ

Приложение

к Федеральному закону "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности"

Таблица 1

Перечень показателей для оценки пожарной опасности веществ и материалов в зависимости от их агрегатного состояния

(Наименование в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ)

Показатель пожарной опасности

Вещества и материалы в различном агрегатном состоянии
Пыли
газообразные

жидкие

твердые

Безопасный экспериментальный максимальный зазор, миллиметр

++-+

Выделение токсичных продуктов горения с единицы массы горючего, килограмм на килограмм

-++-

Группа воспламеняемости

--+-

Группа горючести

++++

Группа распространения пламени

--+-

Коэффициент дымообразования, квадратный метр на килограмм

-++-

Излучающая способность пламени

++++

Индекс пожаровзрывоопасности, паскаль на метр в секунду

---+

Индекс распространения пламени

--+-

Кислородный индекс, объемные проценты

--+-

Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) в газах и парах, объемные проценты, пылях, килограмм на кубический метр

++-+

Концентрационный предел диффузионного горения газовых смесей в воздухе, объемные проценты

++--

Критическая поверхностная плотность теплового потока, ватт на квадратный метр
-++-

Линейная скорость распространения пламени, метр в секунду
--+-

Максимальная скорость распространения пламени вдоль поверхности горючей жидкости, метр в секунду
-+--

Максимальное давление взрыва, паскаль
++-+

Минимальная флегматизирующая концентрация газообразного флегматизатора, объемные проценты
++-+

Минимальная энергия зажигания, джоуль
++-+

Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, объемные проценты
++-+

Низшая рабочая теплота сгорания, килоджоуль на килограмм
+++-

Нормальная скорость распространения пламени, метр в секунду
++--

Показатель токсичности продуктов горения, грамм на кубический метр
++++

Потребление кислорода на единицу массы горючего, килограмм на килограмм
-++-

Предельная скорость срыва диффузионного факела, метр в секунду
++--

Скорость нарастания давления взрыва, мегапаскаль в секунду
++-+

Способность гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и другими веществами
++++

Способность к воспламенению при адиабатическом сжатии
++--

Способность к самовозгоранию
--++

Способность к экзотермическому разложению
++++

Температура воспламенения, градус Цельсия
-+++

Температура вспышки, градус Цельсия
-+--

Температура самовоспламенения, градус Цельсия
++++

Температура тления, градус Цельсия
--++

Температурные пределы распространения пламени (воспламенения), градус Цельсия
-+--

Удельная массовая скорость выгорания, килограмм в секунду на квадратный метр
-++-

Удельная теплота сгорания, джоуль на килограмм

++++

Примечания:

1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.

Таблица 2

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)

Таблица 3

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 14.07.2022 № 276-ФЗ)

Таблица 4

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от внешних твердых предметов

Первая цифраКраткое описание степени защиты

0нет защиты

1защищено от внешних твердых предметов диаметром 50 и более миллиметров

2защищено от внешних твердых предметов диаметром 12,5 и более миллиметра

3защищено от внешних твердых предметов диаметром 2,5 и более миллиметра

4защищено от внешних твердых предметов диаметром 1 и более миллиметра

5пылезащищено; защищено от проникновения пыли в количестве, нарушающем нормальную работу оборудования или снижающем его безопасность

6пыленепроницаемо; защищено от проникновения пыли

Таблица 5

Степень защиты пожарозащищенного электрооборудования от проникновения воды

Вторая цифраКраткое описание степени защиты

0нет защиты

1защищено от вертикально падающих капель воды

2защищено от вертикально падающих капель воды, когда оболочка отклонена на угол не более 15 градусов

3защищено от воды, падающей в виде дождя под углом не более 60 градусов

4защищено от сплошного обрызгивания любого направления

5защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 6,3 миллиметра

6защищено от водяных струй из сопла с внутренним диаметром 12,5 миллиметра

7защищено от воздействия при погружении в воду не более чем на 30 минут

8защищено от воздействия при погружении в воду более чем на 30 минут

Таблица 6

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 29.07.2017 № 244-ФЗ)

Таблица 7

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 8

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 9

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 10

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 11

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 12

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты

(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Наименование объектов, граничащих со зданиями и с сооружениями складов нефти и нефтепродуктов
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры
IIIIIIaIIIIb

Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов

10040

(100)404030

Лесничества с лесными насаждениями:

хвойных и смешанных пород

10050505050

лиственных пород

100100505050

Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа

100100505050

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки):

на станциях

150100806050

на разъездах и платформах

8070605040

на перегонах

6050404030

Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):

I, II и III категорий

7550454545

IV и V категорий

4030202015

Жилые и общественные здания

200100

(200)100100100

Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования

5030303030

Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей

10040

(100)404040

Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу

100100404040

Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу

2001501007575

Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка

6040404040

Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа

100100100100100

Примечание:

В скобках указаны значения для складов II категории общей вместимостью более 50 000 кубических метров.

Таблица 13

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Вместимость склада, кубические метры Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры

I, IIIIIIV, V

Не более 100

202530

Более 100, но не более 800

303540

Более 800, но не более 2000

404550

Таблица 14

Категории складов для хранения нефти и нефтепродуктов

Категория склада Максимальный объем одного резервуара, кубические метры Общая вместимость склада, кубические метры

I -более 100 000

II -более 20 000, но не более 100 000

IIIa не более 5000 более 10 000, но не более 20 000

IIIб не более 2000 более 2000, но не более 10 000

IIIв не более 700 не более 2000

Таблица 15

Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, метры Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с надземными резервуарами, метры
общей вместимостью более 20 кубических метров общей вместимостью не более 20 кубических метров

Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций

152525

Лесничества с лесными насаждениями:

хвойных и смешанных пород

254030

лиственных пород

101512

Жилые и общественные здания

255040

Места массового пребывания людей

255050

Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей

183020

Торговые киоски

202525

Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):

I, II и III категорий

122015

IV и V категорий

9129

Маршруты электрифицированного городского транспорта (до контактной сети)

152020

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)

253030

Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям

153025

Технологические установки категорий АН, БН, ГН, здания и сооружения с наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности

-100-

Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа

204030

Таблица 16

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 17

Противопожарные расстояния от резервуара на складе общей вместимостью до 10 000 кубических метров при хранении под давлением или 40 000 кубических метров при хранении изотермическим способом до зданий и сооружений объектов, не относящихся к складу

(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Наименование здания и сооруженияПротивопожарные расстояния, метры

Резервуары надземные под давлением, включая полуизотермическиеРезервуары подземные под давлениемРезервуары надземные изотермическиеРезервуары подземные изотермические

Трамвайные пути и троллейбусные линии, железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)

1007510075

Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части)

50505050

Линии электропередачи (воздушные) высокого напряжения (от подошвы обвалования)

не менее 1,5 высоты опорыне менее 1,5 высоты опорыне менее 1,5 высоты опорыне менее 1,5 высоты опоры

Границы территорий смежных организаций (до ограждения)

300250300200

Жилые и общественные здания

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500вне пределов санитарно-защитной зоны, но

не менее 300вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300

ТЭЦ

200200200200

Склады лесоматериалов и твердого топлива

200150200150

Лесничества с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения территории организации или склада)

1007510075

Лесничества с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения территории организации или склада)

20202020

Внутризаводские наземные и подземные технологические трубопроводы, не относящиеся к складу вне обвалования, но не ближе 20не ближе 15вне обвалования, но не ближе 20не ближе 15

Здания и сооружения организации в производственной зоне при объеме резервуаров, кубические метры:

2000 - 5000

150120150100

6000 - 10 000

250200200125

Факельная установка (до ствола факела)

150100150200

Здания и сооружения в зоне, прилегающей к территории организации (административной зоне)

250200250200

Таблица 18

Противопожарные расстояния от складов сжиженных углеводородных газов общей вместимостью от 10 000 до 20 000 кубических метров при хранении под давлением либо от 40 000 до 60 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в надземных резервуарах или от 40 000 до 100 000 кубических метров при хранении изотермическим способом в подземных резервуарах, входящих в состав товарно-сырьевой базы, до промышленных и гражданских объектов

Наименование здания и сооруженияПротивопожарные расстояния, метры

Резервуары надземные под давлениемРезервуары подземные под давлениемРезервуары надземные изотермическиеРезервуары подземные изотермические

Трамвайные пути и троллейбусные линии, подъездные железнодорожные пути (до подошвы насыпи или бровки выемки) и автомобильные дороги общей сети (край проезжей части)

1005010050

Линии электропередачи (воздушные)

не менее 1,5 высоты опорыне менее 1,5 высоты опорыне менее 1,5 высоты опорыне менее 1,5 высоты опоры

Здания и сооружения производственной, складской, подсобной зоны товарно-сырьевой базы или склада

300250300200

Здания и сооружения предзаводской (административной) зоны организации

500300500300

Факельная установка (до ствола факела)

200100200100

Границы территорий смежных организаций (до ограждения)

300200300200

Жилые и общественные здания

вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 500вне пределов санитарно-защитной зоны, но не менее 300

ТЭЦ

300200300200

Лесничества с лесными насаждениями хвойных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада)

1007510075

Лесничества с лесными насаждениями лиственных пород (от ограждения товарно-сырьевой базы или склада)

20202020

Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов ниже по течению от этих объектов

300200300200

Объекты речного и морского транспорта, гидротехнические сооружения, мосты при расположении складов выше по течению от этих объектов

3000200030002000

Таблица 19

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

Здания, сооружения и коммуникации

Противопожарные расстояния от резервуаров, метрыПротивопожарные расстояния от испарительной или групповой баллонной установки, метры

надземныхподземных

при общей вместимости резервуаров в установке, кубические метры

не более 5более 5, но не более 10более 10, но не более 20не более 10более 10, но не более 20более 20, но не более 50

Общественные здания и сооружения

4050+60+15203025

Жилые здания

2030+40+10152012

Детские и спортивные площадки, гаражи (от ограды резервуарной установки)

20253010101010

Производственные здания (промышленных, сельскохозяйственных организаций и организаций бытового обслуживания производственного характера)

1520258101512

Канализация, теплотрасса (подземные)

3,53,53,53,53,53,53,5

Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), не относящиеся к резервуарной установке

5555555

Водопровод и другие бесканальные коммуникации

2222222

Колодцы подземных коммуникаций

5555555

Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки со стороны резервуаров)

25304020253020

Подъездные пути железных дорог промышленных организаций, трамвайные пути (до оси пути), автомобильные дороги I - III категорий (до края проезжей части)

20202010101010

Автомобильные дороги IV и V категорий (до края проезжей части) организаций

1010105555

Примечание:

Знак "+" обозначает расстояние от резервуарной установки организаций до зданий и сооружений, которые установкой не обслуживаются.

Таблица 20

Противопожарные расстояния от резервуарных установок сжиженных углеводородных газов до объектов защиты

Здания, сооружения и коммуникацииПротивопожарные расстояния от резервуаров сжиженных

углеводородных газов, метры Противопожарные расстояния от помещений, установок, где используется сжиженный углеводородный газ, метры Противопожарные расстояния от склада наполненных баллонов общей вместимостью, метры надземных подземных

при общей вместимости одного резервуара, кубические метры

более 20, но не более 50 более 50, но не более 200 более 50, но не более 500 более 200, но не более 8000 более 50, но не более 200 более 50, но не более 500 более 200, но не более 8000

Максимальная вместимость одного резервуара, кубические метры

не более 252550100 более 100, но не более 6002550100 более 100, но не более 600 не более 20 более 20

Жилые, общественные здания

708015020030040751001505050100

Административные, бытовые, производственные здания, здания котельных, гаражей и открытых стоянок

70(30)80(50)150(110)+20030040(25)75(55)+1001505050(20)100(30)

Надземные сооружения и коммуникации (эстакады, теплотрассы), подсобные постройки жилых зданий

30(15)30(20)40(30)40(30)40(30)20(15)25(15)25(15)25(15)3020(15)20(20)

Железные дороги общей сети (от подшвы насыпи), автомобильные дороги I - III категорий 5075100-1001005075-7575505050

Подъездные пути железных дорог, дорог организаций, трамвайные пути, автомобильные дороги IV и V категорий

30(20)30-(20)40-(30)40(30)40(30)20-(15)-25-(15)-25(15)25(15)3020(20)20(20)

Примечания:

1. В скобках приведены значения расстояний от резервуаров сжиженных углеводородных газов и складов наполненных баллонов, расположенных на территориях организаций, до их зданий, сооружений.

2. Знак "-" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от резервуаров газонаполнительных станций общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 70 метров, в подземном - до 35 метров, а при вместимости не более 300 кубических метров - соответственно до 90 и 45 метров.

3. Знак "+" обозначает, что допускается уменьшать расстояния от железных и автомобильных дорог до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 200 кубических метров в надземном исполнении до 75 метров и в подземном исполнении до 50 метров. Расстояния от подъездных, трамвайных путей, проходящих вне территории организации, до резервуаров сжиженных углеводородных газов общей вместимостью не более 100 кубических метров допускается уменьшать: в надземном исполнении до 20 метров и в подземном исполнении до 15 метров, а при прохождении путей и дорог по территории организации эти расстояния сокращаются до 10 метров при подземном исполнении резервуаров.

Таблица 21

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Степень огнестойкости зданий, сооружений и пожарных отсеков Предел огнестойкости строительных конструкций

Несущие стены, колонны и другие несущие элементы Наружные ненесущие стены Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) Строительные конструкции бесчердачных

покрытий Строительные конструкции лестничных клеток

настилы (в том числе с утеплителем) фермы, балки, прогоны внутренние стены марши и площадки лестниц

I R 120 E 30 REI 60 RE 30 R 30 REI 120 R 60

II R 90 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 90 R 60

III R 45 E 15 REI 45 RE 15 R 15 REI 60 R 45

IV R 15 E 15 REI 15 RE 15 R 15 REI 45 R 15

V не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется

Примечание:

Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания и сооружения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Таблица 22

Соответствие класса конструктивной пожарной опасности и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений и пожарных отсеков

(Наименование в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Класс конструктивной пожарной опасности здания Класс пожарной опасности строительных конструкций

Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы) Наружные стены с внешней стороны Стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия Стены лестничных клеток и противопожарные преграды Марши и площадки лестниц в лестничных клетках

C0 K0 K0 K0 K0 K0

C1 K1 K2 K1 K0 K0

C2 K3 K3 K2 K1 K1

C3 не нормируется не нормируется не нормируется K1 K3

Таблица 23

Пределы огнестойкости противопожарных преград

Наименование противопожарных преград Тип противопожарных преград Предел огнестойкости

противопожарных преград Тип заполнения проемов в противопожарных преградах Тип тамбур-шлюза

Стены

1 REI 15011

2 REI 4522

Перегородки

1 EI 4521

2 EI 1532

Светопрозрачные перегородки с остеклением площадью более 25 процентов

1 EIW 4521

2 EIW 1532

Перекрытия

1 REI 15011

2 REI 6021

3 REI 4521

4 REI 1532

Таблица 24

Пределы огнестойкости заполнения проемов в противопожарных преградах

Наименование элементов заполнения проемов в противопожарных преградах Тип заполнения

проемов в противопожарных преградах Предел огнестойкости

Двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов и дымогазонепроницаемых

дверей), ворота, люки, клапаны, шторы и экраны

1EI 60

2EI 30

3EI 15

Двери с остеклением более 25 процентов

1EIW 60

2EIW 30

3EIW 15

Дымогазонепроницаемые двери (за исключением дверей с остеклением более 25 процентов)

1EIS 60

2EIS 30

3EIS 15

Дымогазонепроницаемые двери с остеклением более 25 процентов, шторы и экраны

1EIWS 60

2EIWS 30

3EIWS 15

Двери шахт лифтов (при условии, что к ним устанавливаются требования по пределам огнестойкости)

2EI 30 (в зданиях высотой не более 28 метров предел огнестойкости дверей шахт лифтов принимается E 30)

Окна

1E 60

2E 30

3E 15

Занавесы

1EI 60

Таблица 25

Требования к элементам тамбур-шлюза

Тип тамбур-шлюза Типы элементов тамбур-шлюза

Перегородки Перекрытия Заполнение проемов

1132

2243

Таблица 26

(Таблица утратила силу - Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 27

Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности строительных материалов

Назначение строительных материалов Перечень необходимых показателей в зависимости от назначения строительных материалов

группа горючести группа распространения пламени группа воспламеняемости группа по дымообразующей способности группа по токсичности продуктов горения

Материалы для отделки стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей, лаков

++ +++

Материалы для покрытия полов, в том числе ковровые

- +++

Кровельные материалы

++ +-

Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы толщиной более 0,2 миллиметра

+- +-

Теплоизоляционные материалы

+--+++

Примечания:

1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.
 2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.
 3. При применении гидроизоляционных материалов для поверхностного слоя кровли показатели их пожарной опасности следует определять по позиции "Кровельные материалы".
- (Таблица в редакции Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ)

Таблица 28

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации

Класс функциональной пожарной опасности здания

Этажность и высота здания

Показатели пожарной опасности, не более указанных
для стен и потолков

для покрытия полов

Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы

Общие коридоры, холлы, фойе

Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы

Общие коридоры, холлы, фойе

Ф1.2; Ф1.3; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6; Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4; Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3 не более 9 этажей
или не более

28 метров

Г1, В2, Д2, Т2

Г2, В2, Д3, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т3, РП2

более 9, но не более 17 этажей или более 28, но не более

50 метров

Г1, В1, Д2, Т2

Г1, В2, Д2, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т2, РП2

более 17 этажей или более

50 метров

НГГ1, В1, Д2, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т2, РП2

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3;

Ф3.4; Ф3.5;

Ф3.7; Ф4.1

вне зависимости от этажности и высоты НГГ1, В1, Д2, Т2

В2, Д3, Т2, РП2

В2, Д3, Т2, РП2

(Таблица в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ)

Таблица 29

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в
зальных помещениях, за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и

полов танцевальных залов

Класс функциональной пожарной опасности здания

Вместимость зальных помещений, человек

Показатели пожарной опасности, не более указанных
для стен и потолков

для покрытий полов

Ф1.2; Ф2.3; Ф2.4; Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6;

Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4;

Ф5.1

более 800НГВ2, Д2, Т2, РП1

более 300, но не более 800Г1, В1, Д2, Т2В2, Д2, Т2, РП1

более 50, но не более 300

Г1, В2, Д2, Т2В2, Д3, Т2, РП2

не более 50Г2, В2, Д3, Т2В2, Д3, Т3, РП2

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2; Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5;

Ф3.7; Ф4.1

более 300НГВ2, Д2, Т2, РП1

более 15, но не более 300

Г1, В1, Д2, Т2В2, Д2, Т2, РП1

не более 15Г2, В2, Д3, Т2В2, Д3, Т3, РП2

Примечание: Для отделки стен и потолков не допускается применять облицовочные материалы, используемые в качестве акустических панелей, с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В1, Д2, Т2.

(Таблица в редакции Федерального закона от 14.07.2022 № 276-ФЗ)

Таблица 30

Перечень показателей, необходимых для оценки пожарной опасности текстильных и кожевенных материалов и для нормирования требований

Показатели пожарной опасности Функциональное назначение

Шторы и занавесы Постельные принадлежности Элементы мягкой мебели (в том числе

кожевенные) Специальная защитная одежда Ковровые покрытия

Воспламеняемость

+++++

Устойчивость к воздействию теплового потока

---+-

Теплозащитная эффективность при воздействии пламени

---+-

Распространение пламени

--+-+

Показатель токсичности продуктов горения

+--+-

Коэффициент дымообразования

+--+-

Примечания:

1. Знак "+" обозначает, что показатель необходимо применять.

2. Знак "-" обозначает, что показатель не применяется.