

О внесении изменений в Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 996н

Приказ · № 796н · от 16.12.2019 · Министерство труда и социальной защиты · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

16 декабря 2019 г. № 796н

О внесении изменений в Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 996н

Зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2020 г.

Регистрационный № 57783

Приказываю:

Утвердить по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Министерством энергетики Российской Федерации изменения в Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 996н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 марта 2015 г., регистрационный № 36445), согласно приложению.

Министр М.А.Топилин

Утверждены

приказом Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 16 декабря 2019 г. № 796

Изменения, вносимые в Особенности проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 996н

Дополнить пунктами 4 - 7 и приложением следующего содержания:

"4. При проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах обязательным исследованиям (испытаниям) и измерениям при ведении подземных работ в угольной промышленности подлежат следующие вредные и (или) опасные производственные факторы:

а) микроклимат;

б) световая среда;

в) ионизирующие излучения.

Ионизирующие излучения исследуются только при ведении подземных работ в угольной промышленности в отношении месторождений, на которых осуществляется добыча угля, содержащего указанные в лицензии на пользование недрами природные источники радиоактивного

излучения.

5. Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда на рабочих местах при воздействии аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (далее- АПФД) при ведении подземных работ в угольной промышленности осуществляется в зависимости от соотношения максимального значения фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны и ПДКсс АПФД в соответствии с приложением 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда.

Максимальное значение фактической среднесменной концентрации АПФД в воздухе рабочей зоны определяется из сравнения результатов исследований (испытаний) и измерений АПФД, проведенных аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации испытательной лабораторией (центром) при осуществлении организованного на данных рабочих местах производственного контроля за условиями труда, за последний год, и результатов исследований (испытаний) и измерений АПФД, полученных при проведении специальной оценки условий труда.

При отсутствии указанных результатов производственного контроля условия труда на рабочих местах по фактору АПФД относятся к вредным условиям труда третьей степени.

6. Отнесение условий труда к классам (подклассам) условий труда на рабочих местах при воздействии световой среды осуществляется в следующем порядке:

а) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, за исключением подземных здравпунктов признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах, меньше или равны нормативному значению освещенности рабочей поверхности для подземных работ E_n , принимаемому равным 50 лк, но больше или равны значениям, указанным в таблице 1 приложения к настоящим Особенностям;

б) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, за исключением подземных здравпунктов признаются вредными условиями труда 2 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах ниже указанных в таблице 1 приложения к настоящим Особенностям или искусственное освещение на таких рабочих местах отсутствует;

в) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, за исключением подземных здравпунктов признаются допустимыми условиями труда (класс 2) если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах выше нормативного значения освещенности рабочей поверхности для подземных работ E_n .

Для подземных здравпунктов условия труда по параметрам световой среды признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенности при непосредственном выполнении работ на таких рабочих местах, меньше или равны нормативному значению освещенности рабочей поверхности для подземных работ, указанному в таблице 1 приложения к настоящим Особенностям, допустимыми - при превышении данного значения, вредными условиями труда 2 степени - при отсутствии искусственного освещения.

Итоговый класс (подкласс) условий труда при воздействии световой среды устанавливается по результатам исследований (испытаний) и измерений с учетом отсутствия в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт естественного освещения и проведения профилактических мероприятий по ультрафиолетовому облучению работников согласно таблице 5 приложения к настоящим Особенностям.

7. При отнесении условий труда к классам (подклассам) условий труда на рабочих местах в

подземных горных выработках, а также в подземных помещениях при воздействии параметров микроклимата при ведении подземных работ в угольной промышленности учитывается следующее:

- а) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, признаются допустимыми условиями труда, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют указанным в таблице 2 приложения к настоящим Особностям допустимым параметрам микроклимата;
- б) при температуре воздуха на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, выше верхних границ температур, указанной в таблице 2, микроклимат следует оценивать как нагревающий. Класс условий труда в этом случае устанавливается по ТНС-индексу в соответствии с таблицей 3 приложения к настоящим Особностям;
- в) при температуре воздуха на рабочих местах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, ниже нижних границ температур, указанной в таблице 2, микроклимат следует оценивать как охлаждающий. Класс условий труда признается допустимым, если результаты исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют данным таблицы 2 приложения к настоящим Особностям, а в случае несоответствия указанным данным - вредными условиями труда 1 степени;
- г) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках угольных шахт, признаются допустимыми условиями труда, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата соответствуют указанным в таблице 4 приложения к настоящим Особностям допустимым параметрам микроклимата;
- д) условия труда на рабочих местах, расположенных в подземных горных выработках угольных шахт, признаются вредными условиями труда 1 степени, если по результатам исследований (испытаний) и измерений значения параметров микроклимата не соответствуют значениям, указанным в таблице 4 приложения к настоящим Особностям допустимым параметрам микроклимата;
- е) при скорости движения воздуха более 4,0 м/с степень вредности условий труда следует увеличивать на одну степень;
- ж) в случае, если в течение рабочей смены работник находится на рабочих местах, характеризующихся различным уровнем термического воздействия, класс условий труда определяется как средневзвешенная величина с учетом продолжительности пребывания на каждом рабочем месте."

Приложение

к Особностям проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах
работников, занятых на подземных
работах, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 9 декабря 2014 г. № 996н, с
изменениями, внесенными приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
от 16 декабря 2019 г. № 796н

Таблица 1

Минимальные значения освещенности от общего освещения рабочей поверхности на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт

Участок выработки

Плоскость, в которой нормируется освещенность рабочей поверхности

Минимальная освещенность рабочей поверхности,

лк

Горизонтальная на забое

10

Призабойное пространство стволов при проходке

Вертикальная на боковой поверхности ствола на расстоянии не менее 5 м от забоя

5

Проходческие подвесные полки

Горизонтальная на полке

5

Очистные выработки с механизированными комплексамиВертикальная на груди забоя и горизонтальная на почве

5

Участки выработки, где производятся перегрузка и погрузка угля (руды)Горизонтальная на уровне лотка конвейера

10

Разминовки в пределах околоствольных дворов, приемные площадки уклонов и бремсбергов, электромашинные установки, передвижные подстанции и распределители вне специальных камерГоризонтальная на почве

5

Откаточные штеки и квершлагги, разминовки на вспомогательных выработках, заезды, камеры ожидания, пункты посадки и выхода людей из поездовГоризонтальная на почве

2

Станции посадки и схода людей в транспортные средства (кроме поездов)Горизонтальная на почве

15

Уклоны и бремсберги для транспортировки грузов, выработки для перевозки людей механизированными транспортными средствамиГоризонтальная на почве

2

Приемные площадки стволовГоризонтальная на почве

10

Вертикальная на сигнальных табло

20

Камеры опрокидов и разгрузки вагонеток (секционных поездов) в пределах околоствольных дворовГоризонтальная на уровне 0,8 м от почвы

10

Лебедочные камеры уклонов и бремсберговГоризонтальная на уровне 0,5 м от почвы

10

Вертикальная на приборах

30

Камеры центральных подземных подстанций и водоотливовГоризонтальная на уровне 0,8 м от почвы

10

Локомотивные гаражи, зарядные камеры, склады горюче-смазочных материалов, заправочные пунктыГоризонтальная на уровне 0,8 м от почвы

10

Горизонтальная на верстаках

20

Диспетчерские пунктыГоризонтальная на уровне 0,8 м от почвы

10

Вертикальная на шкале приборов

30

Подземные здравпунктыГоризонтальная на уровне 0,8 м от почвы

100

Раздаточные камеры складов взрывных материаловГоризонтальная на уровне 0,8 м от почвы

10

Горизонтальная на рабочем столе

30

Таблица 2

Допустимые параметры микроклимата на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт

Категория работ по уровню энерготрат,

Вт

Допустимые уровни температуры воздуха,°СОтноси

тельная влажность воздуха,%Скорость движения воздуха,

м/с

ниже оптималь

ных

величинвыше оптималь

ных величиндля диапазона температур воздуха ниже оптимальных величин, не болеедля

диапазона температур воздуха выше оптимальных величин, не более

Ia (до 139)20,0 - 21,925,1 - 28,015 - 750,1

0,1

16 (140 - 174)19,0 - 20,924,1 - 27,015 - 750,1

0,2

Ia (175 - 232)17,0 - 18,921,1 - 26,015 - 750,1

0,3

I6 (233 - 290)15,0 - 16,919,1 - 25,015 - 750,2

0,4

III (более 290)13,0 - 15,918,1 - 24,015 - 750,2

0,4

Таблица 3

Отнесение условий труда по классу (подклассу) условий труда на рабочих местах работников, занятых на подземных работах, расположенных в подземных помещениях угольных шахт, в зависимости от величины ТНС-индекса (°С) в условиях нагревающего микроклимата (верхняя граница значений)

Класс условий труда
ДопустимыйВредныйОпасный
3.13.23.33.4
23,924,225,026,429,930,0 и более

Таблица 4

Допустимые параметры микроклимата в подземных горных выработках угольных шахт на постоянных рабочих местах (гигиенические нормативы)

Скорость движения воздуха,
м/сДопустимая температура воздуха (°C),
при относительной влажности
до 75%76 - 90%свыше 91 - 95%
до 0,2516 - 2418 - 2318 - 22
0,26 - 0,518 - 2519 - 2419 - 23
0,51 - 1,0019 - 2620 - 2520 - 24
1,10 - 4,0020 - 2622 - 2622 - 27

Таблица 5

Итоговый класс (подкласс) условий труда на рабочих местах работников, расположенных в подземных горных выработках и подземных помещениях угольных шахт, при воздействии световой среды

Оценка естественного освещенияКласс (подкласс) условий труда на рабочем месте, установленный по результатам

исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенностиПрофилактические мероприятия по ультра

фиолетовому облучению работниковИтоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте Естественное освещение отсутствует в течение всего рабочего дня (смены)

Подкласс 3.22имеется3.1

отсутствует3.1

3.1имеется3.1

отсутствует3.2

3.2имеется3.2

отсутствует3.2

Продолжение таблицы 5

Оценка естественного освещенияКласс (подкласс) условий труда на рабочем месте, установленный по результатам

исследований (испытаний) и измерений значения показателей освещенностиПрофилактические мероприятия по ультра

фиолетовому облучению работниковИтоговый класс (подкласс) условий труда на рабочем месте

Естественное освещение периодически присутствует в течение рабочего дня (смены) - есть выходы на поверхность согласно должностным обязанностям

Подкласс 3.12имеется2

отсутствует3.1

3.1имеется3.1

отсутствует3.2

3.2имеется3.2

отсутствует3.2