

Об утверждении Требований к обозначению зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии

Приказ · № 1/31-НПА · от 03.10.2017 · Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" · Действует без изменений

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ "РОСАТОМ"

ПРИКАЗ

Москва

3 октября 2017 г. № 1/31-НПА

Об утверждении Требований к обозначению зоны безопасности

с особым правовым режимом объекта использования

атомной энергии

Зарегистрирован Минюстом России 27 октября 2017 г.

Регистрационный № 48710

В соответствии с пунктом 10 Правил определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2017 № 749 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 27, ст. 4049),

ПРИКАЗ Ы В А Ю:

Утвердить прилагаемые Требования к обозначению зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии.

Генеральный директор А.Е.Лихачев

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Госкорпорации "Росатом"

от 3 октября 2017 г. № 1/31-НПА

Требования

к обозначению зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии

1. Обозначение зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии (далее - зона безопасности) осуществляется путем установки предупреждающих знаков.
2. Предупреждающие знаки должны устанавливаться организацией, эксплуатирующей объект использования атомной энергии, в отношении которого в соответствии с Правилами определения зоны безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2017 № 749, решением Правительства Российской Федерации установлена зона безопасности (далее соответственно - эксплуатирующая организация, решение Правительства Российской Федерации).
3. Предупреждающие знаки должны устанавливаться по границе зоны безопасности, определенной в решении Правительства Российской Федерации.
4. При установке предупреждающий знак должен быть ориентирован вдоль линии границы зоны безопасности таким образом, чтобы его лицевая сторона (с надписями) была обращена к внешней стороне границы зоны безопасности.
5. Эксплуатирующая организация должна осуществлять установку предупреждающих знаков для обозначения границ зон безопасности с учетом следующих типов:
предупреждающие знаки первого типа - устанавливаются с шагом не более 1200 м;

предупреждающие знаки второго типа - устанавливаются с шагом не более 300 м.

6. Предупреждающие знаки первого типа должны содержать следующую информацию:

в части указания на установление зоны безопасности на предупреждающем знаке размещается

текст: "Зона безопасности с особым правовым режимом объекта использования атомной энергии";

в части указания сведений об эксплуатирующей организации на предупреждающем знаке

размещается полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации, а также ее

телефон для оперативной связи;

в части указания на необходимость соблюдения особого правового режима на предупреждающем

знаке размещается текст: "Проход / проезд ограничен.

Нарушение особого правового режима безопасности влечет за собой административную

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации".

7. Предупреждающие знаки второго типа должны содержать следующую информацию:

в части указания на установление зоны безопасности на предупреждающем знаке размещается

текст: "Зона безопасности с особым правовым режимом";

в части указания сведений об эксплуатирующей организации на предупреждающем знаке

размещается сокращенное наименование эксплуатирующей организации;

в части указания на необходимость соблюдения особого правового режима на предупреждающем

знаке размещается текст: "Проход/проезд ограничен".

8. Предупреждающие знаки должны иметь прямоугольную форму. Информационная надпись

наносится на русском языке и на государственном языке субъекта Российской Федерации, в случае

установления субъектом Российской Федерации своего государственного языка, печатными буквами

белого цвета на синем фоне размером по высоте не менее 30 мм (для информации об

эксплуатирующей организации - не менее 25 мм) и выравнивается по центру.

9. Поверхность предупреждающего знака и наносимая информация должны выполняться из стойких

к воздействию окружающей среды материалов.

10. Предупреждающие знаки должны устанавливаться на отдельных опорах или на ограждениях

(при наличии ограждения на границе зоны безопасности) на расстоянии от 1,8 до 2 м от

поверхности.

11. По водной границе зоны безопасности предупреждающие знаки должны быть закреплены на

специальных плавучих основаниях желтого цвета.